



23, rue Claude Nicolas Ledoux - Europarc
 94046 CRETEIL CEDEX
 Numéro vert : 0800 06 29 53
 Fax Service Clients : 01 49 80 74 96
 www.starkeyfrancepro.com
 E-store : fr.starkeypro.com

CE
0086



Cachet de l'audioprothésiste

**BON DE COMMANDE
 ECOUTEURS & EMBOUTS AURICULAIRES
 RIC (ECOUTEUR DANS LE CONDUIT)**

Date N° Compte Client -

Mme/Mr	NOM DU PATIENT	PRENOM	AGE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TEXTURE DE L'OREILLE Molle Moyenne Dure **CONDUIT** CONDUIT COURT CONDUIT LONG **HELIX** HELIX COURTE HELIX LONGUE

ECOUTEURS SUR-MESURE



	RIC CURVE & RIC AP (ABSOLUTE POWER)	
	Connectique à 6 broches (SNAP FIT)	Connectique à 2 broches (CLASSIQUE)
GAIN DE L'ECOUTEUR 50 dB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
GAIN DE L'ECOUTEUR 60 dB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
GAIN DE L'ECOUTEUR 70 dB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Longueur du câble (1 à 5)	Longueur : <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Longueur : <input type="radio"/> <input type="radio"/>
FIL D'EXTRACTION (RHT)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
EPAULEMENT	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
SABLAGE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
CONFORT DUO	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
WAXPROOF (Clapet)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
SANS EVENT	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
HV EVENT AGRANDISSABLE (0,5 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
1V (1 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
2V (1,5 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
3V (2 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
4V (2,5 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
CUSTOM VENT	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
SELECTEUR A EVENT VARIABLE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
OPEN	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
IROS	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

OPTIONS

EMBOUTS SUR-MESURE



	RIC CLIP		RIC SOFT DIGITAL SILICONE	
	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		<input type="radio"/> <input type="radio"/>	
GAIN DE L'ECOUTEUR 50 dB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	50ANG	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	50ANG
GAIN DE L'ECOUTEUR 60 dB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	60ANG	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	60ANG
MONTAGE DE L'ECOUTEUR SUR L'EMBOUT SUR-MESURE Si celui-ci est commandé en même temps que l'embout, merci d'indiquer ci-contre le gain et la longueur du câble. Gain : _____ Longueur du câble (1 à 5) : _____				
COUILLE			<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2180
SQUELETTE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC + 2153SK	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2176
PINCE DE CRABE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC + 2153SSK	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2183
1/2 CONQUE			<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2182
SILHOUETTE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC + 2153EXL	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2175 + 2153EXL
ERGOT	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC + 2153CNL	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2175
EPERON	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC + 2292HL		
CANULE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM4422NC	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	EM2129RIC
SABLAGE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	SF4DM	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	SF4DM
WAXPROOF (Clapet)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	5003 - 5002		
1,2 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	12V		
1,6 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	16V		
1,8 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	18V		
2 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	20V		
2,5 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	25V		
3,2 mm	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	32V		
IROS	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	2169		
SELECTEUR A EVENT VARIABLE	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	2175/L		
POWER VENT (2 mm)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	2174PV		

OPTIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

REFONTE SOUS GARANTIE : N° de série _____ URGENT POUR LE ____/____/____ CARNET DE COMMANDES

TRANSPORT : TNT RETOUR TNT A/R TRANSPORTEUR INTERNATIONAL BERNIER RETOUR RAMASSAGE PERSO

Instructions particulières :