23, rue Claude Nicolas Ledoux - Europarc
94046 CRETEIL CEDEX
Numéro vert : 0800 06 29 53
Fax Service Clients : 01 49 80 74 96
www.starkeyfrancepro.com
E-store : fr.starkeypro.com

CE 0086

ISO 9001 : 2008 FM 32301

Cachet de l'audioprothésiste

BON DE COMMANDE
ECOUTEURS & EMBOUTS AURICULAIRES
RIC (ECOUTEUR DANS LE CONDUIT)

Date ☐☐☐☐☐☐ N° Compte Client ☐☐☐☐☐☐☐☐-☐☐

Mme/Mr NOM DU PATIENT PRENOM AGE

TEXTURE DE L'OREILLE ○Molle ○Moyenne ○Dure **CONDUIT** (D) (G) CONDUIT COURT (D) (G) CONDUIT LONG **HELIX** (D) (G) HELIX COURTE (D) (G) HELIX LONGUE

ECOUTEURS SUR-MESURE

	RIC CURVE & RIC AP (ABSOLUTE POWER)	
	Connectique à 6 broches (SNAP FIT)	Connectique à 2 broches (CLASSIQUE)
GAIN DE L'ECOUTEUR 50 dB	(D) (G)	(D) (G)
GAIN DE L'ECOUTEUR 60 dB	(D) (G)	(D) (G)
GAIN DE L'ECOUTEUR 70 dB	(D) (G)	(D) (G)
Longueur du câble (1 à 5)	(D) (G) Longueur : ○ ○	(D) (G) Longueur : ○ ○
FIL D'EXTRACTION (RHT)	(D) (G)	(D) (G)
EPAULEMENT	(D) (G)	(D) (G)
SABLAGE	(D) (G)	(D) (G)
CONFORT DUO	(D) (G)	(D) (G)
WAXPROOF (Clapet)	(D) (G)	(D) (G)
SANS EVENT	(D) (G)	(D) (G)
HV EVENT AGRANDISSABLE (0,5 mm)	(D) (G)	(D) (G)
1V (1 mm)	(D) (G)	(D) (G)
2V (1,5 mm)	(D) (G)	(D) (G)
3V (2 mm)	(D) (G)	(D) (G)
4V (2,5 mm)	(D) (G)	(D) (G)
CUSTOM VENT	(D) (G)	(D) (G)
SELECTEUR A EVENT VARIABLE	(D) (G)	(D) (G)
OPEN	(D) (G)	(D) (G)
IROS	(D) (G)	(D) (G)

OPTIONS

EMBOUTS SUR-MESURE

	RIC CLIP		RIC SOFT DIGITAL SILICONE	
GAIN DE L'ECOUTEUR 50 dB	(D) (G)	50ANG	(D) (G)	50ANG
GAIN DE L'ECOUTEUR 60 dB	(D) (G)	60ANG	(D) (G)	60ANG
MONTAGE DE L'ECOUTEUR SUR L'EMBOUT SUR-MESURE Si celui-ci est commandé en même temps que l'embout, merci d'indiquer ci-contre le gain et la longueur du câble.			Gain : _____ Longueur du câble (1à 5) : _____	
COQUILLE			(D) (G)	EM2180
SQUELETTE	(D) (G)	EM4422NC + 2153SK	(D) (G)	EM2176
PINCE DE CRABE	(D) (G)	EM4422NC + 2153SSK	(D) (G)	EM2183
1/2 CONQUE			(D) (G)	EM2182
SILHOUETTE	(D) (G)	EM4422NC + 2153EXL	(D) (G)	EM2175 + 2153EXL
ERGOT	(D) (G)	EM4422NC + 2153CNL	(D) (G)	EM2175
EPERON	(D) (G)	EM4422NC + 2292HL		
CANULE	(D) (G)	EM4422NC	(D) (G)	EM2129RIC
SABLAGE	(D) (G)	SF4DM	(D) (G)	SF4DM
WAXPROOF (Clapet)	(D) (G)	5003 - 5002		
1,2 mm	(D) (G)	12V		
1,6 mm	(D) (G)	16V		
1,8 mm	(D) (G)	18V		
2 mm	(D) (G)	20V		
2,5 mm	(D) (G)	25V		
3,2 mm	(D) (G)	32V		
IROS	(D) (G)	2169		
SELECTEUR A EVENT VARIABLE	(D) (G)	2175/L		
POWER VENT (2 mm)	(D) (G)	2174PV		

OPTIONS

D.A.Q. N° 99214-501 Révision D le 18/05/17

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

REFONTE SOUS GARANTIE : N° de série_____ URGENT POUR LE _____/_____/_____ ○CARNET DE COMMANDES

TRANSPORT : ○TNT RETOUR ○TNT A/R ○TRANSPORTEUR INTERNATIONAL ○BERNIER RETOUR ○RAMASSAGE PERSO

Instructions particulières :